

Namiot osłonowy szybkiego montażu

Namiot osłonowy szybkiego montażu

Urządzenie służące do ochrony obszaru zgrzewania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja stalowa, rozkładana przez rozciąganie (nie wymaga skręcania ani dodatkowych narzędzi). Poszycie wykonane z impregnowanego poliestru, w pełni wodoodporne, a zarazem lekkie. Montaż poszycia za pomocą wygodnych rzepów. Dwie boczne ścianki są dzielone pośrodku rzepem, co umożliwia wygodne wejście, a także daje możliwość obróbki dłuższych odcinków rur, które swobodnie wystają poza konstrukcję. Poszycie pakowane w torbę transportową.

Specyfikacja techniczna:

Zastosowanie: zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, oraz przy innych pracach ziemnych wymagających ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Materiał: poliester

Wymiary przed złożeniem: 155 x 25 x 25 [cm];

Wymiary po złożeniu: 300 (długość) x 300 (szerokość) x 185 (wysokość robocza) [cm]
(+45 cm z dodatkową regulacją wysokości roboczej)

Masa konstrukcji: 45 [kg]

Wymiary torby transportowej poszycia: 65 x 70 [cm]

Masa poszycia (ściany i dach): 11 [kg]

